

KX-TDA600

Цифровая гибридная IP-АТС

Предварительная информация

Параметры	Предельные значения
Внешние линии	640
аналоговые (CO)	640
E&M	320
ISDN BRI	320
ISDN PRI	20 (600 каналов)
E1 R2	20 (600 каналов)
VoIP (H.323 ver.2)	20 (320 каналов)
Внутренние линии	960
аналоговые	640
цифровые	640
IP-телефоны	640
консоли DSS	64
Мобильные абоненты DECT	512
Базовые станции DECT	128
Домофоны	64
Внешние датчики	64
Внешние устройства	64
Каналы DISA/OGM	64
Интерфейсы для источников музыки	2
Интерфейсы для динамиков оповещения	2
Интерфейс для батареи резервного питания	1
USB 1.1	1
RS-232C	1
Конференц-связь, 3-сторонняя	40
Конференц-связь, 8-сторонняя	16
Конференц-связь, 32-сторонняя	1
Тенант-группы	8
Классы сервиса	64
Группы внешних линий	96
Группы внутренних абонентов (ICD)	128
План нумерации	1-4
Буфер SMDR, записей	4000
Внешние системы речевой почты	8



Системные платы АТС KX-TDA100/200, совместимые с KX-TDA600

KX-TDA0103, KX-TDA0104, KX-TDA0105, KX-TDA0141, KX-TDA0142, KX-TDA0144, KX-TDA0161, KX-TDA0164, KX-TDA0168, KX-TDA0170, KX-TDA0171, KX-TDA0172, KX-TDA0173, KX-TDA0184, KX-TDA0188, KX-TDA0189, KX-TDA0190, KX-TDA0191, KX-TDA0193, KX-TDA0196, KX-TDA0284, KX-TDA0288, KX-TDA0290, KX-TDA0410, KX-TDA0470, KX-TDA0480, KX-TDA0484, KX-TDA0490.